



## “超高压耐仕様”

# ロータリージョイント(スィベルジョイント)

[回転する油圧駆動部をご使用されるお客様へ]

### ロータリージョイントの油漏れ問題、メンテナンス作業でお困りの方へ

#### 製品紹介

ロータリージョイントは、固定された配管に流れる流体を回転体に流送する為の回転式バルブです。

ロータリージョイントは、回転体と一緒に回るシャフト部と固定配管からの継手を接続するハウジング部に分けられており内部にはベアリング・回転用シールなどが設けられています。

ロータリージョイントを固定配管と回転機器の間に接続する事により、配管のねじれ・破損等を防ぐ事が可能になります。

#### 特徴:



#### ロータリージョイント内部の油漏れを未然に防ぐ

建設現場で必ず巻き起こる砂埃や塵を製品内部の混入を防止する設計構造となっております。

他社製品のロータリージョイントをご使用の方で、直ぐに油漏れを起こし作業がストップするなどお困りの方、ぜひご使用ください。

#### 現場での配管作業が簡単

油圧配管や油圧ホースとの連結部に Oリングポート口を採用することにより、Oリング付タイプの継手をご使用いただくことにより、配管やホースを捻じ込むだけで、取り付けが可能になります。油圧配管作業の知識が無くても簡単な作業でご使用することができます。また、メンテナンスが容易になります。



#### 仕様:

最高使用圧力	:	35 MPa	“超高压耐仕様”
回転数	:	20 rpm	
接続ポート	:	管用平行ネジタイプ G(PF)ポート径 各種	(管用テーパネジタイプ Rc(PT)ポートにも対応致します)

#### 使用用途:

建機用油圧アタッチメント、油圧回転駆動部のジョイント  
その他、油圧配管、油圧ホースのねじれの解消

※上記は一例であります。多種多様の製品を取り扱っておりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社 日本油研

〒587-0012 大阪府堺市美原区多治井 517

電話: [072-362-1303] | FAX 番号: [072-362-3494]

メール: [seo@nyuken.co.jp] | Web: [http://www.nyuken.co.jp/]